Zásobník pro tepelná čerpadla ATTACK Z 200/300 HP

Technické údaje

Parametr	Jednotka	Z 200 HP	Z 300 HP
Jmenovitý objem	l	200	300
Hmotnost bez vody	kg	90	116
Jmenovitý provozní tlak	MPa	0,6	0,6
Maximální otevírací tlak pojistného ventilu	MPa	0,7	0,7
Nejnižší požadovaný tlak vody	MPa	0,01	0,01
Spotřeba energie v pohotovostním režimu při 65 °C	Wh/24 h	1900	2500
Vyhřívaný objem spodního výměníku	l	200	300
Plocha spodního výměníku	m²	1	1,5
Objem spodního výměníku	l	5,7	8,5
Provozní tlak spodního výměníku	MPa	0,6	0,6
Vyhřívaný objem horního výměníku	l	90	130
Plocha horního výměníku	m²	0,8	1
Objem horního výměníku	l	4,6	5,7
Provozní tlak horního výměníku	MPa	0,6	0,6
Materiál nádrže	—	Smaltovaný ocelový plech	Smaltovaný ocelový plech
Materiál výměníku	—	Smaltovaná ocelová trubka	Smaltovaná ocelová trubka
Ochrana proti korozi	—	Vypalovaný smalt + aktivní anoda	Vypalovaný smalt + aktivní anoda
Přípojka studené a teplé vody	—	G3/4	G3/4
Cirkulační větev	—	G3/4	G3/4

Parametr	Jednotka	Z 200 HP	Z 300 HP
Příprava pro elektrickou spirálu	—	Rp6/4	Rp6/4
Připojení výměníku tepla	—	Rp3/4	Rp3/4
Připojení teploměru a snímačů	—	Rp1/2	Rp1/2